


| Eigenschaften                           | M.E.              | DEK08BT0B  | DEK08BTUB   | DEK08CT0B      | DEK08GT0B        |
|---|-------------------|--|---|----------------|------------------|
| Kühlleistung EN14511 - A35A35           | W                 | 820  | 820   | 820            | 820              |
| Kühlleistung EN14511 - A35A50           | W                 | 680  | 680   | 680            | 680              |
| Stromversorgung                         | V ~ Hz            | 230 1~ 50-60   | 230 1~ 50-60  | 115 1~ 50-60   | 400/440 2~ 50-60 |
| Breite                                  | mm                | 341  | 341   | 341            | 341              |
| Höhe                                    | mm                | 339  | 339   | 339            | 339              |
| Tiefe                                   | mm                | 600  | 600   | 600            | 600              |
| Höchststrom                             | A                 | 2,9  | 3,5   | 5,7            | 1,7              |
| Einschaltstrom                          | A                 | 12   | 12  | 19             | 7                |
| Sicherung T                             | A                 | 6  | 6   | 10             | 4                |
| Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35      | W                 | 510  | 520   | 520            | 520              |
| Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50      | W                 | 560  | 590   | 570            | 570              |
| Betriebszyklus                          | -                 | 100 %  | 100 %   | 100 %          | 100 %            |
| Stromanschluss                          | -                 | Stecker 4 Pole   | Stecker 4 Pole  | Stecker 4 Pole | Stecker 4 Pole   |
| Kältemittel R134a                       | kg                | 0,31   | 0,31  | 0,31           | 0,31             |
| Höchstdruck Kühlkreislauf               | bar               | 25   | 28  | 25             | 25               |
| Durchsatz Außenluftlüfter               | m <sup>3</sup> /h | 860  | 860   | 860            | 860              |
| Durchsatz Schaltschrankluftlüfter       | m <sup>3</sup> /h | 570  | 570   | 570            | 570              |
| Innentemperaturbereich                  | °C                | 20-50  | 20-50   | 20-50          | 20-50            |
| Temperaturregelung                      | -                 | Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt |   |                |                  |
| Außentemperaturbereich                  | °C                | 20-55*   | 20-55*  | 20-50          | 20-50            |
| Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite | -                 | IP54   | IP54  | IP54           | IP54             |
| Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite     | -                 | IP34   | IP34  | IP34           | IP34             |
| Geräuschpegel                           | dB (A)            | 62   | 65  | 62             | 62               |
| Gewicht                                 | kg                | 23   | 23  | 24             | 24               |
| Farbe                                   | -                 | RAL 7035 gaufriert   |   |                |                  |
| Konformität                             | -                 | CE   | CE  US | CE             | CE               |

\* 50 °C bis 60 Hz

| Zubehör                                      |           |
|--|-----------|
| Packung 5 Luftfiltertücher                   | C15000173 |
| Packung 1 Metall-Luftfilter                  | C15000174 |
| Kondenswasserstandanzeige                    | C16000140 |
| Externe Metallteile aus Edelstahl            |           |
| Von der Standardfarbe abweichende Lackierung |           |