

Eigenschaften	M.E.	EGO06BT1B	EGO06BTVBX0000	EGO06CT1B	EGO06GT1B
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	640	640	640	640
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	470	470	470	470
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	316	316	316	316
Höhe	mm	606	606	606	606
Tiefe	mm	212	212	212+42**	212+58**
Höchststrom	A	2,1	2,6	4,4	1,2
Einschaltstrom	A	8,1	8,1	16	5
Sicherung T	A	6	6	8	2
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	380	400	390	390
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	420	470	430	430
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,26	0,23	0,26	0,26
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	28	25	25
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	570	570	570	570
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	330	330	330	330
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt			
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-55*	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65	65
Gewicht	kg	21	21	22	22
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert			
Konformität	-	CE	CE cRU <sub>us</sub>	CE	CE

\* 50 °C bis 60 Hz

\*\* für Außenraumbedarf Spartransformator

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	AAEFP06
Packung 1 Metall-Luftfilter	AAEFM06
Ausführung „0“ Halbeinbaumontage	
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	