



Eigenschaften	M.E.	EGO10BT1B	EGO10BTVBX0000	EGO10CT1B	EGO10GT1B	EGO10KTVBX0000
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	1000	1000	1000	1000	1000
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	790	790	790	790	790
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60	400/460 2~ 50-60
Breite	mm	348	348	348	348	348
Höhe	mm	783	783	783	783	783
Tiefe	mm	216	216	216+42**	216+58**	216+58**
Höchststrom	A	3	3,1	6,7	2	2
Einschaltstrom	A	10,5	10,5	23	8	8
Sicherung T	A	6	6	10	4	4
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	W	470	590	490	490	620
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	560	670	580	580	710
Betriebszyklus	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole	Stecker 4 Pole
Kältemittel R134a	kg	0,27	0,24	0,27	0,27	0,24
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	25	28	25	25	28
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	570	570	570	570	570
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	330	330	330	330	330
Innentemperaturbereich	°C	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt				
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite	-	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite	-	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65	65	65
Gewicht	kg	28	28	29	29	29
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert				
Konformität	-	CE	CE 	CE	CE	CE 

\* 50 °C bis 60 Hz  
\*\* für Außenraumbedarf Spartransformator

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	AAEFP10
Packung 1 Metall-Luftfilter	AAEFM10
Ausführung „0“ Halbeinbaumontage	
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	